

Индикатор перепада давления **DELTA 15**

ОПИСАНИЕ



Индикатор предназначен для наружной установки на фильтры газовые с целью контроля степени засорения и величины максимального перепада давления на фильтрующем элементе. Область применения индикатора - установка на фильтры газовые перед измерительными приборами, запорными и регулируемыми устройствами, газогорелочными устройствами газовых котлов и газоснабжающими устройствами типа ГРУ, ГРПШ, ПГБ для повышения надежности и долговечности указанного газового оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая среда
 - Природный газ по ГОСТ 5542-2014
- Максимальное рабочее давление
 - 1,6 МПа
- Максимальный измеряемый перепад давления
 - 15 кПа
- Присоединительные размеры
 - внутренняя резьба G1/4-В по ГОСТ 6357
- Масса, не более
 - 0,7 кг
- Средний срок службы
 - 15 лет

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Delta 15/L - левого исполнения («+» слева)

Delta 15/R - правого исполнения («+» справа)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оснащен вспомогательным указателем разности давлений, с возможностью указания максимально-допустимого перепада давления и ручным реверсом
- Имеет цифровую шкалу для точного контроля фактического перепада давления
- Не является средством измерения
- Текущий ремонт не требуется
- Мембранный чувствительный элемент позволяет сохранить точность измерений при любом угле наклона прибора
- индикаторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 54960-2012 (п. 4.5.6.3) и ТУ 4859-019 (020)-73339504-2015 ОАО «Газпром газораспределение»
- по отдельному заказу комплектуется монтажными комплектами под различные типы резьб